

PLINTHES ET ACCESSOIRES ASSORTIS

ACCESSOIRES · ASSORTIS AUX 18 DÉCORS DU CATALOGUE
FICHE TECHNIQUE · OCTOBRE 2026


Plinthe, profilés et nez de marche au décor de la lame, pour la finition des sols FloorEver

Ces accessoires assurent la finition d'un sol FloorEver dans son décor, du pied des murs aux seuils et aux escaliers. En 220 cm, la plinthe en composite bois/PVC est insensible à l'eau et les profilés sont livrés avec leur rail. Contrairement aux plinthes PS blanches, ils existent dans les 18 décors ; le nez de marche est proposé pour FE308, FE309 et FE312.



Plinthe assortie FEAPLA, 2200 × 80 × 12 mm

- Trois profilés livrés avec leur rail
- Plinthe assortie insensible à l'eau
- Nez de marche, escaliers privés en 55 Clic Plus

18 Décors assortis aux lames	220_{cm} Plinthes et profilés	122_{cm} Nez de marche, décors FE308, FE309 et FE312	22_m Par colis de 10 plinthes ou 10 profilés	
 Plinthe insensible à l'eau	 Collage MS polymère	 Nez de marche à clipser	 Assorti au décor	
 PLINTHE ASSORTIE FEAPLA + N° DE DÉCOR 2200 × 80 × 12 mm Collée au mur, jamais sur la lame.	 PROFILÉ DE TRANSITION FEATRA + N° DE DÉCOR 2200 × 45 × 6 mm Deux sols de même niveau ; rail fourni.	 PROFILÉ D'ADAPTATION FEAADA + N° DE DÉCOR 2200 × 45 mm Rattrapage de niveau ; rail fourni.	 PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ FEAEXT + N° DE DÉCOR 2200 × 35 mm Arrêt en baie ou au seuil ; rail fourni.	 NEZ DE MARCHÉ FEANEZ308 · 309 · 312 1220 × 115 × 30 mm Clipsé à la lame 55 Clic Plus, collé à la marche.

CARACTÉRISTIQUE VALEUR

Plinthe assortie	Composite bois/PVC revêtu du décor, insensible à l'eau · 2200 × 80 × 12 mm · colis de 10, soit 22 m, vendue au mètre
Profilés	Composite pierre/PVC revêtu du décor, rail fourni · transition 2200 × 45 × 6, adaptation 2200 × 45, extrémité 2200 × 35 mm · colis de 10, soit 22 m
Nez de marche	Revêtu du décor · 1220 × 115 × 30 mm · colis de 4 · FE308, FE309, FE312 ; autres décors de la 55 Clic Plus sur commande sous 3 mois

MISE EN ŒUVRE

Plinthe	Collée au mur à la colle MS polymère ; coupe d'onglet à 45° ; joint en tête acrylique si le mur est peint ensuite, sinon silicone mat. Elle couvre le jeu de 5 mm, jamais collée sur la lame.
Profilés	Sols à clipser seulement, jamais sur une lame collée : rail collé au support dans l'axe du joint, jeu de 5 mm conservé de part et d'autre ; profilé posé dans le rail une fois le sol posé.
Nez de marche	Clipsé à la lame 55 Clic Plus en bord de marche ; l'ensemble se colle à la marche selon la notice escalier.
Coupe et entretien	Scie à denture fine ou boîte à onglet, décor protégé. Entretien comme le sol : chiffon humide, détergent neutre, jamais de solvant.

CODIFICATION

Préfixe de l'accessoire + numéro du décor de la lame : **FEAPLA** plinthe, **FEATRA** transition, **FEAADA** adaptation, **FEAEXT** extrémité, **FEANEZ** nez de marche. Exemple : FEAPLA312, plinthe Chêne miel.

Les 18 décors : FE101 Chêne Valignay naturel · FE102 Chêne Valignay doré · FE103 Chêne Estérel cerné · FE104 Chêne Haguenau huilé naturel · FE105 Chêne Haguenau huilé gris · FE106 Chêne Chantilly amande · FE107 Chêne Chantilly blond · FE108 Chêne Amboise authentique · FE109 Chêne Amboise cannelle · FE110 Chêne Amboise fumé · FE111 Chêne Amboise gris · FE112 Chêne Montrésor noisette · FE113 Chêne Montrésor havane · FE114 Chêne Montrésor lin · FE304 Chêne cendré · FE308 Chêne tradition · FE309 Chêne clair · FE312 Chêne miel

Cotes indicatives, en millimètres. Sous-couche HD et plinthes PS : fiches dédiées. Document non contractuel.

EMPLOI

- ✓ Finition dans le décor du sol : plinthe, seuils, raccords avec carrelage ou moquette, arrêts en baie
- ✓ Escaliers privés en 55 Clic Plus, hors parties communes et lieux recevant du public
- ✓ Pièces humides admises : plinthe assortie insensible à l'eau