

PLINTHES PS

ACCESSOIRES · PLINTHES EN POLYSTYRÈNE BLANC

FICHE TECHNIQUE · OCTOBRE 2026

Plinthes et surplinte en polystyrène haute densité blanc pour les sols FloorEver, longueur 220 cm

La plinthe PS donne aux sols FloorEver une finition blanc mat, salle de bains comprise. En polystyrène haute densité de 450 kg/m³, elle est insensible à l'eau et ne jaunit pas aux UV. Elle se colle au mur, jamais sur la lame ; la surplinte recouvre une plinthe existante sans dépose. C'est l'alternative blanche aux plinthes assorties des 18 décors.



- Insensible à l'eau, absorption < 0,1 % à 24 h
- Sans formaldéhyde ni phtalates, classe A+
- Bord carré, arrondi ou Hambourg, 58 à 100 mm



Plinthe PS arrondie, 80 × 15 mm

				
Insensible à l'eau	100 % recyclable	Sans jaunissement	Collage MS polymère	Sans formaldéhyde ni phtalate

SEPT PROFILS, LONGUEUR 220 cm

						
PLINTE 58	PLINTE 80	PLINTE 100	PLINTE HAMBURG 80	PLINTE BORD CARRÉ 70	PLINTE BORD CARRÉ 100	SURPLINTE 100
58 × 15 mm · arrondie FEAPLP58	80 × 15 mm · arrondie FEAPLP80	100 × 15 mm · arrondie FEAPLP100	80 × 12 mm · moulurée FEAPLP8	70 × 12 mm · bord carré FEAPLP70	100 × 12 mm · même profil que le 70 FEAPLPC100	100 × 22 mm · recouvre une plinthe existante FEAPLPS10

i Avertissement. Jamais de colle ni de peinture en phase solvant sur une plinthe PS : les solvants dissolvent le polystyrène. Exclus : colle néoprène de contact en phase solvant, colles « universelles » au toluène ou à l'acétone, peintures et vernis glycéro, diluants, white-spirit et bombes aérosol solvantées. Admis : colle MS polymère, colle acrylique, silicone, peinture acrylique en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Matériau	Polystyrène haute densité, 450 kg/m ³
Finition	Film blanc mat
Longueur	2 200 mm
Résistance aux UV	Pas de jaunissement
Absorption d'eau après 24 h	< 0,1 %
Formaldéhyde, phtalates	Sans
Qualité de l'air intérieur	Classe A+
Recyclabilité	100 % recyclable

i Cotes en millimètres, indicatives. Document non contractuel, révisable sans préavis.

EMPLOI

- ✓ Finition des sols FloorEver en pièces sèches et humides, salle de bains comprise
- ✓ Bord carré pour les intérieurs contemporains, arrondie et Hambourg pour les intérieurs classiques
- ✓ Surplinte : recouvre une plinthe existante sans la déposer
- ✓ Pour une finition dans le décor : plinthes assorties FEAPLA, 18 décors

MISE EN ŒUVRE

Fixation	Colle MS polymère en cartouche sur support non poreux, colle acrylique sur support poreux ; sur le mur, jamais sur la lame
Coupe	Boîte à onglet et scie fine, scie radiale avec lame pour aluminium, ou cutter pour les petites sections
Angles	Coupe d'onglet à 45°, raccord au silicone blanc mat
Finition	Joint silicone blanc mat en tête de plinthe ; un joint acrylique doit être peint